# (ASIIPOM

### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BEIJING / Capital Пекин/ Столичный

ZBAA (B)

PR of China KHP

## **LANDING MINIMUMS**

	A/c type	ILS DME CAT II Y,Z	ILS DME CAT I Y,Z						LOC	
RWY		MACG							Y,Z	
10,1,1		5.0%	5.0%			2.5%			] -,=	
			FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	30x300 184' RA112'	60x550 290'	60x750 290'	60x1200 290'	80x550 340'	80x750 340'	80x1300 340'	150x1900 560'	150x2200 560'

RWY	A/c type	ILS DME CAT IIIA	ILS DME CAT II		ILS DME CAT I	LOC		
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 310'	60x750 310'	60x1200 310'	125x1500 520'	125x1900 520'
18R	Falcon RRJ95 B737	-	-	70x550 330'	70x750 330'	70x1200 330'	120x1300 500'	120x1700 500'
19	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	145x1700 560'	145x2200 560'
36R	Falcon	-	30x300 198' RA109'	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	100x1100 430'	100x1500 430'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 198' RA109'	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	100x1100 430'	100x1500 430'

RWY	A/c type	ILS DME CAT I							LOC	
		MACG								
		3.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out	
36L	Falcon RRJ95 B737	60x550 310'	60x750 310'	60x1200 310'	60x550 310'	60x750 310'	60x1200 340'	110x1200 470'	110x1600 470'	



### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № **2.O.34.002** 

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-