	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
---	---	--

УЛЬЯНОВСК / Баратаевка

UWLL (A)

Россия


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP			
					LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon	60x550 649'	60x750 649'	60x1200 649'	85x750 721'	85x1300 721'	120x1100 840'	120x1800 840'
	RRJ95	60x550 649'	60x750 649'	60x1200 649'	85x750 721'	85x1300 721'	120x1100 840'	120x1800 840'
	B737	60x550 649'	60x750 649'	60x1200 649'	85x750 721'	85x1300 721'	120x1100 840'	120x1800 840'
20	Falcon	60x550 577'	60x750 577'	60x1200 577'	85x750 647'	85x1300 647'	115x1000 750'	115x1700 750'
	RRJ95	60x550 577'	60x750 577'	60x1200 577'	85x750 647'	85x1300 647'	115x1000 750'	115x1700 750'
	B737	60x550 577'	60x750 577'	60x1200 577'	85x750 647'	85x1300 647'	115x1000 750'	115x1700 750'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB Z with SDF		NDB Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon	125x1200 860'	125x1900 860'	155x1600 950'	155x2400 950'	125x1200 850'	125x1900 850'	155x1600 950'	155x2400 950'
	RRJ95	125x1200 860'	125x1900 860'	155x1600 950'	155x2400 950'	125x1200 850'	125x1900 850'	155x1600 950'	155x2400 950'
	B737	125x1200 860'	125x1900 860'	155x1600 950'	155x2400 950'	125x1200 850'	125x1900 850'	155x1600 950'	155x2400 950'
20	Falcon	135x1300 810'	135x2000 810'	185x2100 980'	185x2400 980'	135x1400 820'	135x2100 820'	175x1900 940'	175x2400 940'
	RRJ95	135x1300 810'	135x2000 810'	185x2100 980'	185x2400 980'	135x1400 820'	135x2100 820'	175x1900 940'	175x2400 940'
	B737	135x1300 810'	135x2000 810'	185x2100 980'	185x2400 980'	135x1400 820'	135x2100 820'	175x1900 940'	175x2400 940'

RWY	A/c type	NDB Y with SDF		NDB Y without SDF		NDB X		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
02	Falcon	-	-	175x1900 1020'	175x2600 1020'	-	-	1370' (280)	2400
	RRJ95	-	-	175x1900 1020'	175x2600 1020'	-	-	1370' (280)	3000
	B737	-	-	175x1900 1020'	175x2600 1020'	-	-	1370' (280)	3600
20	Falcon	125x1200 790'	125x1900 790'	175x1900 950'	175x2400 950'	235x2700 1140'	235x3500 1140'	1370' (280)	2400
	RRJ95	125x1200 790'	125x1900 790'	175x1900 950'	175x2400 950'	235x2700 1140'	235x3500 1140'	1370' (280)	3000
	B737	125x1200 790'	125x1900 790'	175x1900 950'	175x2400 950'	235x2700 1140'	235x3500 1140'	1370' (280)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
