## Руководство по производству полетов



## Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

GEORGETOWN / Cheddi Jagan Intl. Джорджтаун / им. Чедди Джагана

SYCJ (B)

Guyana Гайана

## **LANDING MINIMUMS**

DWW	<b>A</b> /	ше	100	DNI A V	WOD	CIRCLE-TO-LAND		
RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)	RNAV LNAV	VOR CDFA	MDA (H)	CEIL	VIS
06	Falcon	60x1200 296'	120x1800 480'	120x1800 480'	130x2000 520'	720' (190m)	(950') (290m)	2400
	B737	60x1200 296'	120x1800 480'	120x1800 480'	130x2000 520'	820' (220m)	(1050') (320m)	3600
24	Falcon	-	-	170x2400 620'	140x2100 520'	720' (190m)	(950') (290m)	2400
	B737	-	-	170x2400 620'	140x2100 520'	820' (220m)	(1050') (320m)	3600

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights (CL) th Runway Lights (RL)	RCLM (withou Centerline) without Runwa	Lights,
		Lights		NIGHT ( Runway End		
		(CL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
	Falcon					
06/24	B737	-	250*	250*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force

RWY Heading 061/241 106/286

RWY Dimensions 2270x45m 1525x45m

**ARP Coordinates N 06 29.9 W 058 15.3** 

AD Elevation +96'/30m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	14.12.2016