



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

СТАВРОПОЛЬ / Шпаковское

URMT (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC Z/X/V with SDF		LOC Z/X/V w/o SDF		LOC U w/o SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	60x550 1686'	60x750 1686'	60x1200 1686'	100x800 1810'	100x1500 1810'	155x1500 1990'	155x2300 1990'	125x1100 1890'	125x1800 1890'

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
25	Falcon RRJ95 B737	60x550 1634'	60x750 1634'	60x1200 1634'	85x750 1710'	85x1300 1710'

RWY	A/c type	RNAV				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon	85x750 1754'	85x1300 1754'	115x1000 1850'	115x1700 1850'	130x1200 1910'	130x1900 1910'
	RRJ95	85x750 1754'	85x1300 1754'	115x1000 1850'	115x1700 1850'	130x1200 1910'	130x1900 1910'
	B737	85x750 1754'	85x1300 1754'	115x1000 1850'	115x1700 1850'	130x1200 1910'	130x1900 1910'
25	Falcon	75x750 1672'	75x1300 1672'	105x800 1770'	105x1500 1770'	135x1300 1870'	135x2000 1870'
	RRJ95	75x750 1672'	75x1300 1672'	105x800 1770'	105x1500 1770'	135x1300 1870'	135x2000 1870'
	B737	75x750 1672'	75x1300 1672'	105x800 1770'	105x1500 1770'	135x1300 1870'	135x2000 1870'

RWY	A/c type	NDB Z		NDB X		NDB V		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
07	Falcon	115x1000 1860'	115x1700 1860'	115x1000 1860'	115x1700 1860'	315x4100 2520'	315x4900 2520'	2180' (210m)	2400
	RRJ95	115x1000 1860'	115x1700 1860'	115x1000 1860'	115x1700 1860'	315x4100 2520'	315x4900 2520'	2180' (210m)	3000
	B737	115x1000 1860'	115x1700 1860'	115x1000 1860'	115x1700 1860'	315x4100 2520'	315x4900 2520'	2280' (240m)	3600
25	Falcon	110x900 1770'	110x1500 1770'	110x900 1770'	110x1600 1770'	110x1300 1770'	110x2000 1770'	2180' (210m)	2400
	RRJ95	110x900 1770'	110x1500 1770'	110x900 1770'	110x1600 1770'	110x1300 1770'	110x2000 1770'	2180' (210m)	3000
	B737	110x900 1770'	110x1500 1770'	110x900 1770'	110x1600 1770'	110x1300 1770'	110x2000 1770'	2280' (240m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
