(ASTIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TEL AVIV / Ben Gurion Тель-Авив / им. Бен-Гуриона LLBG (B)

Israel Израиль

LANDING MINIMUMS

DWV	RWY A/c		ILS		RNP				
IX VV I	type	ILS		LNAV	/VNAV	LN	AV		
	сурс		ALS out		ALS out		ALS out		
08	Falcon RRJ95 B737	80x800 347'	80x1300 347'	145x1800 567'	145x2200 567'	165x2000 630'	165x2400 630'		

RWY	A/c				LOC				
KWY			Mis	(GS out)					
	type		4.5% 2.5%				(Go out)		
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	60x550 303'	60x750 303'	60x1200 303'	70x550 320'	70x750 320'	70x1200 320'	185x2000 700'	185x2400 700'

RWY	A/c	RNP						
KWY	type	LNAV	/VNAV	LNAV				
	сурс		ALS out		ALS out			
12	Falcon RRJ95 B737	155x1500 603'	155x2300 603'	180x1900 680'	180x2400 680'			

RWY	A/c	ILS Missed appch climb		ILS Missed appch climb grad mim		LOC (CS out)		NAMIM VISUAL	
	type	FULL	4.5% Limited	ALS out	2.5	S% ALS out	(GS out) ALS out		
		FULL	Limiteu	ALS out		ALS out		ALS out	
21	Falcon RRJ95 B737	60x550 334'	60x750 334'	60x1200 334'	120x550 523'	120x750 523'	245x2400 930'		CEIL - 2500' and visual reference at NAMIM

RWY	A/c									
KWY			LNAV	//VNAV	/VNAV				RNP X	
	type	N	Aissed appch	climb grad mim LNAV				LNAV		
		4.	5%	2.5%						
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
21	Falcon RRJ95 B737	80x750 390'	80x1300 390'	125x1200 540'	125x1900 540'	185x2000 730'	185x2400 730'	155x1500 630'	155x2300 630'	

Дата расчета минимума аэродрома «06» 11. 2022 г.

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

	A/c				RNP				
RWY					LNAV/VNAV		LNAV		
	type	FULL	Limited	ALS out	ALS out		ALS out	ALS out	
	Eden	60x550	60x750	60x1200	95x750	95x1400	100x1400	135x2100	
	Falcon	324'	324'	324'	424'	424'	380'	<i>505'</i>	
26	DD 105	60x550	60x750	60x1200	100x1500	100x1500	100x1500	135x2100	
	RRJ95	324'	324'	324'	453'	453'	390'	<i>505'</i>	
	B737	60x550	60x750	60x1200	95x750	95x1400	100x1400	135x2100	
İ		324'	324'	324'	424'	424'	380'	<i>505'</i>	

посадки или запасных аэродромов

	A /o	A/c ILS			RNP X	K or W	RNP Y	
RWY					LN	AV	RNP 0.30	
type		FULL	Limited	ALS out	ALS out		ALS out	ALS out
	Falcon	60x550	60x750	60x1200	140x1400	140x2100	90x1200	90x1300
	raicon	330'	330'	330'	580'	580'	410'	410'
30	RRJ95	60x550	60x750	60x1200	140x1500	140x2100	100x1500	100x1500
	KKJ95	330'	330'	330'	580'	580'	460'	460'
	B737	60x550	60x750	60x1200	140x1400	140x2100	90x1200	90x1300
	D/3/	330'	330'	330'	580'	<i>580'</i>	410'	410'

RWY	A/c type	GAVRI VISUAL	ROMIE VISUAL
30	Falcon RRJ95	CEIL - 3000' and visual reference	CEIL - 2500' and visual reference at
	B737	at GAVRI	ROMIE

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL), Runway Lights (RL) and RVR (minimum 2	or Runv	and REIL vay Lights RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		transmission meters req.)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	350	400	400	400	-	