



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

BAKU / Heydar Aliyev Intl.
Баку / Гейдар Алиев

UBBB (A)

Azerbaijan
Азербайджан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I		
				FULL	Limited	ALS out
16	Falcon	-	30x300 105' RA 102'	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 105' RA 102'	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	80x750 260'	80x1300 260'	140x1400 460'	140x2100 460'

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			VOR/DME	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
17	Falcon	-	36x300 128' RA 114'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	140x1400 480'	140x2100 480'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	36x300 128' RA 114'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	140x1400 480'	140x2100 480'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
17	Falcon RRJ95 B737	85x750 280'	85x1300 280'	140x1400 480'	140x2100 480'

Дата расчета минимума аэродрома
«26» 01. 2026 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002


RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I		
				FULL	Limited	ALS out
34	Falcon	-	30x300 82' RA 100'	60x550 190'	60x750 190'	60x1200 190'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 82' RA 100'	60x550 190'	60x750 190'	60x1200 190'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
34	Falcon RRJ95 B737	110x900 350'	110x1600 350'	140x1400 450'	140x2100 450'

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II	ILS CAT I			VOR/DME	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
35	Falcon	-	33x300 95' RA 108'	60x550 190'	60x750 190'	60x1200 190'	145x1500 460'	145x2200 460'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	33x300 95' RA 108'	60x550 190'	60x750 190'	60x1200 190'	145x1500 460'	145x2200 460'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
			ALS out		ALS out
35	Falcon RRJ95 B737	115x1000 360'	115x1700 360'	145x1500 460'	145x2200 460'

Дата расчета минимума аэродрома
«26» 01. 2026 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «26» 01. 2026 г.</p>
