

	<p>Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p>Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	------------------------------

XIAMEN / Gaoqi
Сямынь / Гаоци

ZSAM (B)

China
Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC		VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	205x3200 730'		275x4600 960'	

RWY	A/c type	ILS CAT I			ILS CAT I		LOC		VOR/DME	
		MACG								
		≥4.0%			2.5%					
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	60x550 240'	60x750 240'	60x1200 235'	125x1600 430'	125x1800 430'	165x2600 560'		165x2600 560'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
05/23	Falcon RRJ95	1280' (375m)	5000
	B737	1740' (515m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома
«18» 08. 2025 г.