

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение****Рег. №
2.О.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

ВОЛГОГРАД / Гумрак**URWW (A)****Россия****LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	CAT II	ILS CAT I			DVOR	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
05	Falcon	-	30x300 507' RA109'	60x550 610'	60x750 610'	60x1200 610'	110x900 770'	110x1600 770'
	RRJ95 B737		DH 50'/15m RVR 200m	30x300 507' RA109'	60x550 610'	60x750 610'	60x1200 610'	110x900 770'
23	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 680'	60x750 680'	60x1200 680'	115x1000 850'	115x1700 850'

RWY	A/c type	RNP				NDB/DME	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	80x750 660'	80x1300 660'	95x750 720'	95x1400 720'	110x900 770'	110x1600 770'
23	Falcon RRJ95 B737	80x750 740'	80x1300 740'	110x900 840'	110x1600 840'	115x1000 850'	115x1700 850'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
05/23	Falcon RRJ95	1100' (190m)	2400
	B737	1260' (240m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.