Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RODOS / Diagoras Родос / Диагорас LGRP (B)

Greece Греция

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS	ILS	LOC	LOC	VOR	VOR	CIRC	LE-TO-LA	AND
RWY	type		ALS out	(GS out)	(GS out)	(+DME)	(+DME)	Not	authorize	ed
					ALS out		ALS out	Sou	th of airpo	ort
								MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon	-	-	-	-	330x2400	330x2400	1130'	(1450')	2400
						1100'	1100'	(340m)	(440m)	
	RRJ95	-	-	-	-	330x2400	330x2400	1130'	(1450')	3000
07						1100'	1100'	(340m)	(440m)	
	B737	-	-	-	-	330x2400	330x2400	1130'	(1450')	3600
	BBJ					1100'	1100'	(340m)	(440m)	
		85xR750	85x1400	330x2400	330x2400	330x2400	330x2400	1130'	(1450')	2400
	Falcon	VIS 800	300'	1100'	1100'	1100'	1100'	(340m)	(440m)	
25		300'								
	RRJ95	85x800	85x1400	330x2400	330x2400	330x2400	330x2400	1130'	(1450')	3000
		300'	300'	1100'	1100'	1100'	1100'	(340m)	(440m)	
	B737	85xR750	85x1400	330x2400	330x2400	330x2400	330x2400	1130'	(1450')	3600
	BBJ	VIS 800	300'	1100'	1100'	1100'	1100'	(340m)	(440m)	
		300'								

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		(CL) and Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 065/245

RWY Dimensions 3305x45 m

ARP Coordinates N 36 24.3 E 028 05.2

AD Elevation +19'/ 6 m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	27.06.2017	