(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ПЕВЕК UHMP (B) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		LOC		RNP LNAV		VOR	
10,1,1			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
35	Falcon RRJ95 B737	60x1000 210'	60x1200 210'	115x1500 380'	115x1700 380'	120x1500 390'	120x1700 390'	120x1500 390'	120x1700 390'

RWY	A/c	ND	ΒZ	ND	ВY	NDB X	
KWI	type		ALS out		ALS out		ALS out
35	Falcon RRJ95 B737	125x1600 420'	125x1800 420'	255x2400 840'	255x2400 840'	425x5000 1400'	425x5000 1400'

RWY	A/c	RNP LNAV		VOR		NDB Z		NDB Y	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
17	Falcon RRJ95 B737		5x1700 380'	130x1700 430'	130x1900 430'	320x2400 1060'			0x5000 1740'

RWY	A/c	CIRCLING				
IX VV I	type	MDA (H)	VIS			
	Falcon	1190'	2400			
17/35	RRJ95	(360m)				
	B737	1410'	3600			
	D /3/	(430m)	3000			

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
RWY	type		DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
17/35	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-	

^{* -} LVP must be in force

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN