

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
---	---	--

СУХУМ

URAS (A)

Абхазия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1		LOC(GS out)		VOR/DME		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	60x750 260'	60x1200 260'	205x2400 730'	205x2400 730'	115x2400 760'	115x2400 760'	115x2400 760'	115x2400 760'

RWY	A/c type	VOR/DME		NDB	
			ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	175x1800 590'	175x2400 590'	205x2300 690'	205x2400 690'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	1000' (290m)	3600
	B737	1030' (300m)	4000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «17» 10. 2025 г.
