

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.0.34.002

IRAKLION / Nikos Kazantzakis
Ираклион /Никос Казандзакис

LGIR (B)

Greece
Греция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV CDFA	VOR (+DME)	CIRCLE-TO-LAND Not authorized South of runway 09/27		
				MDA (H)	CEIL	VIS
09	Falcon	-	-	1140' (310m)	(1340') (410m)	2400
	RRJ95	-	-	1140' (310m)	(1340') (410m)	3000
	B737 BBJ	-	-	1140' (310m)	(1340') (410m)	3600
27	Falcon	230x2400 830'	310x2400 1100'	1140' (310m)	(1340') (410m)	2400
	RRJ95	230x2400 830'	310x2400 1100'	1140' (310m)	(1340') (410m)	3000
	B737 BBJ	230x2400 830'	310x2400 1100'	1140' (310m)	(1340') (410m)	3600

CLOUD-BREAK PROCEDURES

A/c type	STRAIGHT-IN- APPROACH	VOR-B			Lctr DME					
		CIRCLE-TO-LAND								
		Not authorized south of airport								
					Missed apch climb grad mim					
					3.6%			2.5%		
		MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS
Falcon	NOT AUTHORIZED	1100' (300m)	(1310') (400m)	2400	1100' (300m)	(1310') (400m)	2400	2600' (760m)	(2822') (860m)	2400
RRJ95		1100' (300m)	(1310') (400m)	3000	1100' (300m)	(1310') (400m)	3000	2600' (760m)	(2822') (860m)	3000
B737 BBJ		1100' (300m)	(1310') (400m)	3600	1100' (300m)	(1310') (400m)	3600	2600' (760m)	(2822') (860m)	3600

Дата утверждения

Дата введения в действие
05.07.2017



TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

RWY Heading	091/271	122/302
RWY Dimensions	2714x45m	1566x50m
ARP Coordinates	N 35 20.4	E 025 10.8
AD Elevation	115'/ 35m	

Дата утверждения

Дата введения в действие
05.07.2017