

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

WUHAN / Tianhe
Ухань / Тяньхэ

ZHHH (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS DME CAT I			LOC Y,Z		LOC W,X	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		
04	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	145x1900 570'	145x2200 570'	-	-
05L	Falcon RRJ95 B737	30x300 197' RA102'	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	220x3300 810'		185x2600 700'	185x2600 700'
05R	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	135x1600 530'	135x2000 530'	135x1600 530'	135x2000 530'
22	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 320'	60x750 320'	60x1200 320'	175x2400 680'		-	-
23L	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	165x2200 630'	165x2400 630'	-	-
23R	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 300'	60x750 300'	60x1200 300'	190x2700 710'		-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	1040' (275m)	4000
	B737	1040' (275m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «14» 07. 2025 г.
