(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

NUKUS Hykyc UTNN (A)

Uzbekistan Узбекистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		
		FULL	ALS out	
33	Falcon RRJ95 B737	80x750 498'	80x1300 498'	

RWY	A/c	2 NDB		NDB		VISUAL MANEUVERING		
	type		ALS out		ALS out	MDA (MDH)	CEIL AGL	VIS
15	Falcon RRJ95 B737	110x2000 600'	-	250x4800 1140'	-	1130' (270m)	2300'	5000
33	Falcon RRJ95 B737	130x1700 670'	-	250x4800 1070'	-	1130' (270m)	2300'	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	500	-