(TABIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

OCTAФЬЕВО UUMO (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP			
					LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
25	Falcon	65x550	65x750	65x1200	115x1000	115x1700	155x1600	155x2400
		77 6'	77 6'	77 6'	940'	940'	<i>1070'</i>	1070'
	RRJ95	65x550	65x750	65x1200	115x1500	115x1700	155x1600	155x2400
		77 6'	77 6'	77 6'	940'	940'	<i>1070'</i>	1070'
	B737	65x550	65x750	65x1200	115x1000	115x1700	155x1600	155x2400
		77 6'	77 6'	77 6'	940'	940'	1070'	1070'

RWY	A/c	NDB (LMM) (БПРМ) with FAF		
	type		ALS out	
	Falcon	160x1600 <i>1090'</i>	160x2400 1090'	
25	RRJ95	160x1800 1090'	160x2400 1090'	
	B737	160x1600 1090'	160x2400 1090'	

RWY	A/c	RNP		NDB X	NDB Y
	type	LNAV/VNAV	LNAV	(БПРМ)	(РТС обр. старта)
	Falcon	135x2000	135x2000	140x2100	160x2400
		984'	990'	1000′	1070'
07	RRJ95	135x2000	135x2000	150x2100	160x2400
07		984'	990'	1040'	1070'
	B737	135x2000	135x2000	140x2100	160x2400
		984'	990'	1000′	1070'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway	Without Runway Centerline Lights (RCLL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without RCLL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-