	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

KARACHI / Jinnah Intl

ОПКС (В)

Pakistan

Карачи/ международный аэропорт Джинна

Пакистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
25L	Falcon RRJ95 B737	70x550 318'	70x750 318'	70x1200 318'	130x1200 500'	130x1900 500'


RWY	A/c type	RNP				NDB A CIRCLING	
		LNAV/VNAV		LNAV		MDA (H)	VIS
			ALS out		ALS out		
25L	Falcon	100x800 415'	100x1500 415'	130x1200 500'	130x1900 500'	1000' (280m)	2400
	RRJ95	100x1500 415'	100x1500 415'	130x1500 500'	130x1900 500'	1000' (280m)	3000
	B737	100x800 415'	100x1500 415'	130x1200 500'	130x1900 500'	1000' (280m)	3600

RWY	A/c type	VOR Z		VOR Y			
			ALS out	with DME		without DME	
					ALS out		ALS out
25L	Falcon	135x1400 530'	135x2100 530'	135x1400 530'	135x2100 530'	270x3300 960'	270x4000 960'
	RRJ95	135x1500 530'	135x2100 530'	135x1500 530'	135x2100 530'	270x3300 960'	270x4000 960'
	B737	135x1400 530'	135x2100 530'	135x1400 530'	135x2100 530'	270x3300 960'	270x4000 960'

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out)	VOR Z	VOR Y		SRA
					with DME	without DME	
25R	Falcon RRJ95 B737	70x1200 318'	125x1800 500'	135x2000 530'	135x2000 530'	265x4000 960'	110x1600 450'

RWY	A/c type	RNP		NDB A CIRCLING	
		LNAV/VNAV	LNAV	MDA (H)	VIS
25R	Falcon	100x1400 415'	125x1200 500'	1000' (280m)	2400
	RRJ95	100x1500 429'	125x1500 500'	1000' (280m)	3000
	B737	100x1400 415'	125x1200 500'	1000' (280m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома «16» 01. 2023 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNP LNAV		SRA
			ALS out	
07L	Falcon RRJ95 B737	180x2400 660'		110x1600 430'
07R	Falcon RRJ95 B737	170x2300 620'	170x2400 620'	-

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07L/25R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
07R/25L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «16» 01. 2023 г.
