



**Руководство по производству полетов**  
**Часть С Глава 3 Приложение**  
**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,**  
**которые предполагается использовать в качестве**  
**аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

Per. №  
2.0.34.002

**DAR-ES-SALAAM / Julius Nyerere**  
**Дар-эс-Салам / Джалиль Ньерере**

**HTDA (B)**

**Tanzania**  
**Танзания**

**LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	60x550 380'	60x750 380'	60x1200 380'	125x1100 570'	125x1800 570'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				VOR Y		VOR Z	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	135x1300 610'	135x2000 610'	135x1300 610'	135x2000 610'	125x1100 570'	125x1800 570'	125x1100 570'	125x1800 570'
23	Falcon RRJ95 B737	125x1500 580'	125x1900 580'	135x1600 610'	135x2000 610'	125x1500 570'	125x1900 570'	110x1200 510'	110x1600 510'

RWY	A/c type	NDB	
			ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	125x1100 570'	125x1800 570'
23	Falcon RRJ95 B737	125x1500 570'	125x1900 570'

RWY	A/c type	CIRCLING		CIRCLING VOR Z	
		MDA (H)	VIS	MDA (H)	VIS
05	Falcon RRJ95	1300' (345m)	2400	850' (205m)	2400
	B737	1300' (345m)	3600	950' (235m)	3600
23	Falcon RRJ95	1300' (345m)	2400	950' (235m)	2400
	B737	1300' (345m)	3600	950' (235m)	3600



Руководство по производству полетов  
Часть С Глава 3 Приложение  
Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,  
которые предполагается использовать в качестве  
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №  
2.O.34.002

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	250*	250*	400	-

\* - LVP must be in force

<b>RWY Heading</b>	<b>047/227</b>	<b>137/317</b>
<b>RWY Dimensions</b>	<b>3000x46m</b>	<b>1000x30m</b>
<b>ARP Coordinates</b>	<b>S 06 52.7</b>	<b>E 039 12.2</b>
<b>AD Elevation</b>	<b>182'/ 55m</b>	