	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ПЕНЗА

UWPP (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			VOR with SDF		VOR without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon RRJ 95 B737	60x1000 768'		60x1200 768'	115x1500 940'	115x1700 940'	145x2000 1040'	145x2200 1040'
28	Falcon RRJ 95 B737	60x550 804'	60x750 804'	60x1200 804'	-	-	160x1600 1120'	160x2400 1120'


RWY	A/c type	RNAV				NDB Z with SDF		NDB Z without SDF	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
10	Falcon	80x1000 818'	80x1300 818'	110x1400 920'	110x1600 920'	125x1600 970'	125x1800 970'	155x2100 1070'	155x2300 1070'
	RRJ95	80x1000 818'	80x1300 818'	110x1400 920'	110x1600 920'	125x1600 970'	125x1800 970'	155x2100 1070'	155x2300 1070'
	B737	80x1000 818'	80x1300 818'	110x1400 920'	110x1600 920'	125x1600 970'	125x1800 970'	155x2100 1070'	155x2300 1070'

RWY	A/c type	NDB Y		NDB X	
			ALS out		ALS out
10	Falcon	145x2000 1040'	145x2200 1040'	210x2400 1250'	
	RRJ95	145x2000 1040'	145x2200 1040'	210x2400 1250'	
	B737	145x2000 1040'	145x2200 1040'	210x2400 1250'	

RWY	A/c type	RNAV				NDB Z/Y		NDB X	
		LNAV/VNAV		LNAV					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
28	Falcon	125x1200 1012'	125x1900 1012'	160x1600 1120'	160x2400 1120'	160x1600 1120'	160x2400 1120'	175x1800 1170'	175x2400 1170'
	RRJ95	125x1200 1012'	125x1900 1012'	160x1600 1120'	160x2400 1120'	160x1600 1120'	160x2400 1120'	175x1800 1170'	175x2400 1170'
	B737	125x1200 1012'	125x1900 1012'	160x1600 1120'	160x2400 1120'	160x1600 1120'	160x2400 1120'	175x1800 1170'	175x2400 1170'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
10/28	Falcon	1340' (225m)	2400m
	RRJ95	1340' (225m)	3000m
	B737	1380' (235m)	3600m

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
--