	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

НИЖНИЙ НОВГОРОД / Стригино

UWGG (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	31x300 357'	60x550 460'	60x750 460'	60x1200 460'	120x1100 650'	120x1800 650'


RWY	A/c type	RNP				DVOR		DVOR	
		LNAV / VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out				ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	95x750 560'	95x1400 560'	120x1100 650'	120x1800 650'	135x1300 690'	135x2000 690'	140x1400 710'	140x2100 710'

RWY	A/c type	NDB/DME Z		NDB Y		NDB Y UUR 355 active		NDB Y Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	120x1100 650'	120x1800 650'	195x2200 900'	195x2400 900'	370x5000 1470'	370x5000 1470'	195x2600 900'	195x3300 900'

RWY	A/c type	ILS CAT 1				
		MACG				
		3.0%			2.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	60x550 460'	60x750 460'	60x1200 460'	125x1200 670'	125x1900 670'

RWY	A/c type	RNP					
		LNAV / VNAV		LNAV MACG 3.1%		LNAV MACG 2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	95x750 570'	95x1400 570'	125x1200 670'	125x1900 670'	215x2400 960'	215x2400 960'

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
---	---	--

RWY	A/c type	VOR				NDB/DME X			
		with SDF MACG 3.2%		without SDF MACG 2.5%		with SDF MACG 3.0%		without SDF MACG 2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	145x1500 730'	145x2200 730'	240x2900 1050'	240x3600 1050'	135x1300 700'	135x2000 700'	210x2400 940'	210x2400 940'

RWY	A/c type	LOC			
		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out
36R	Falcon RRJ95 B737	155x1600 770'	155x2400 770'	190x2100 870'	190x2400 870'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18L/30R	Falcon RRJ95	1160' (275m)	2400
	B737	1160' (275m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18L	Falcon RRJ95	150	300	300	400	-
36R	B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 06. 2025 г.