# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

МИРНЫЙ UERR (A) Россия

## **LANDING MINIMUMS**

	A/c	LOC					
RWY	type	Z,Y		W,X			
			ALS out		ALS out		
25	Falcon RRJ95 B737	100x1300 1500'	100x1500 1500'	115x1500 1540'	115x1700 1540'		

RWY	A/c	RNP			VOR Z		2 NDB/DME		
		LNAV/VNAV		LNAV		VORZ		with FAF	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	130x1700 1550'	130x1900 1550'	150x2000 1610'	150x2200 1610'	165x2200 1660'	165x2400 1660'	140x1900 1590'	140x2100 1590'
25	Falcon RRJ95 B737	130x1700 1590'	130x1900 1590'	140x1900 1630'	140x2100 1630'	155x2100 1680'	155x2400 1680'	-	-

	A /o	A/c 2 NDB without FAF		NDB V				NDB V	
RWY	1			with SDF		without SDF		with SDF non-CDFA	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	295x4700 2100'	295x4900 2100'	135x1800 1560'	135x2000 1560'	240x2400 1910'	240x2400 1910'	135x2200 1560'	135x2400 1560'

	A/c			NDB/DME Z		NDB/DME X		NDB W,X	
RWY	type	w/o SDF n		<u> </u>					
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	240x3800 1910'	240x4000 1910'	140x1900 1590'	140x2100 1590'	170x2300 1680'	170x2400 1680'	-	-
25	Falcon RRJ95 B737	-	-	135x1800 1600'	135x2000 1600'	-	-	190x2400 1780'	190x2400 1780'



### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

	A/c	CIRCLING			
RWY	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	1770'	2400		
07/25	RRJ95	(185m)	2400		
	D727	1870'	2600		
	B737	(215m)	3600		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force