(ASIIPOM A B M A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ATYRAU Атырау

UATG (A)

Kazakhstan Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1			
			FULL	Limited	ALS out	
14	Falcon RRJ95 B737	40x400 57' RA 134'	60x550 126'	60x750 126'	60x1200 126'	

RWY	A/c type	VOR DME Z / Y		NDB		
			ALS out		ALS out	
14	Falcon	90x750 232'	90x1400 232'	110x900 280'	110x1600 280'	
	RRJ95	100x1500 232'	100x1500 232'	150x1800 420'	150x1800 420'	
	B737	90x750 232'	90x1400 232'	110x900 280'	110x1600 280'	

RWY	A/c type	VOR DME Z / Y		NDB		
			ALS out		ALS out	
32	Falcon	110x900 280'	110x1600 280'	135x1400 370'	135x2100 370'	
	RRJ95	110x1500 280'	110x1600 280'	150x1800 420'	150x2100 420'	
	B737	110x900 280'	110x1600 280'	135x1400 370'	135x2100 370'	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
14/32	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «21» 01. 2023 г.