# (ASIIPOM

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HEFEI / Xinqiao Хэфэй / Синьцяо

## ZSOF (B)

PR of China KHP

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS DME			LOC (GS out)		VOR DME	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	150x2200 690'	150x2300 690'	150x2200 690'	150x2300 690'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 408'	60x750 408'	60x1200 408'	150x2200 690'	150x2300 690'	150x2200 690'	150x2300 690'

RWY	A/c type	CIRCLING			
	type	MDA (H)	VIS		
	Falcon	1150' (290)	4400		
15/33	RRJ95	1150' (290)	4400		
	B737	<i>1320'</i> (340)	5000		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
15/33	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-