(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ОРЕНБУРГ UWOO (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS CAT 1			LOC with SDF		LOC without SDF	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ 95 B737	70x550 614'	70x800 614'	70x1200 614'	120x1000 780'	120x1700 780'	-	-
26	Falcon RRJ 95 B737	60x550 584'	60x750 584'	60x1200 584'	95x750 700'	95x1400 700'	155x1600 900'	155x2400 900'

RWY	A/c	RNP				VOR		VOR	
K W I		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	80x750 646'	80x1300 646'	120x1000 780'	120x1700 780'			125x1100 790	125x1800 790'
26	Falcon RRJ95 B737	80x750 646'	80x1300 646'	105x800 730'	105x1500 730'	110x900 750'	110x1600 750'	155x1600 900'	155x2400 900'

RWY	A/c	NI)B	CIRCLING		
IX VV I	type		ALS out	MDA (H)	VIS	
	Falcon RRJ95	120x1100 780'	120x1800 780'	1130' (225)	2400	
08	B737	120x1100 780'	120x1800 780'	1180' (240)	3600	
	Falcon RRJ95	110x900 750'	110x1600 750'	1130' (225)	2400	
26	B737	110x900 750'	110x1600 750'	1180' (240)	3600	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002