

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

LARNACA
Ларнака

LCLK (A)

Cyprus
Кипр

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	VOR DME	VOR DME ALS out	NDB	CIRCLE-TO-LAND		
								MDA (H)	CEIL	VIS
04	F900	-	-	-	120xR1100 410'	120xR1800 410'	120xR1100 410'	1350' (410m)	(1670') (510m)	2400
	RRJ95	-	-	-	120xR1500 410'	120xR1800 410'	150xR1800 503'	1350' (410m)	(1670') (510m)	3000
	B737	-	-	-	120xR1100 410'	120xR1800 410'	120xR1100 410'	1490' (450m)	(1800') (550m)	3600
22	F900	60xR1000 206'	60xR1200 206'	95xR1200 315'	110xR1500 370'	110xR1700 370'	-	1350' (410m)	(1670') (510m)	2400
	RRJ95	60xR1000 206'	60xR1200 206'	95xR1200 315'	110xR1500 370'	110xR1700 370'	-	1350' (410m)	(1670') (510m)	3000
	B737	60xR1000 206'	60xR1200 206'	95xR1200 315'	110xR1500 370'	110xR1700 370'	-	1490' (450m)	(1800') (550m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	F900 RRJ95 B737	-	550	550	550	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 041/221

RWY Dimensions 2994x45m

ARP Coordinates N 34 52.7 E 033 37.8

AD Elevation + 11'/3m

Дата утверждения	Дата введения в действие 04.05.2016	
------------------	--	--