

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
--	---	--

TAIYUAN / Wusu
Тайюань / Усу

ZBYN (B)

PR of China
KHP

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME Y,Z CAT I					LOC		VOR DME	
13	Falcon RRJ95 B737	MACG								
		3.0%			2.5%			ALS out		ALS out
		FULL	Limited	ALS out		ALS out				
		60x550 2750'	60x750 2750'	60x1200 2750'	95x900 2850'	95x1400 2850'	165x2300 3090'	165x2400 3090'	165x2300 3090'	165x2400 3090'

RWY	A/c type	ILS/DME Y,Z CAT I			LOC		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	60x550 2780'	60x750 2780'	60x1200 2780'	165x2500 3120'	165x2500 3120'	165x2500 3120'	165x2500 3120'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
13/31	Falcon RRJ95	3840' (385m)	4400
	B737	4240' (510m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома
«18».08.25г.