

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

НОВОСИБИРСК / Толмачево

UNNT (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type		ILS Y CAT 1									
		MACG	3% UNR is active)	•	MACG	2.5% UNR inactive)	1160 (% UNR 1160 active)			
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out			
07	Falcon RRJ95 B737	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	120x1000 750'	120x1700 750'			

RWY	A/c	П	LS X,Z CA	.T1	VOR with SDF (MACG 2.8%			hout SDF G 2.5%)	NDB Z	
IX VV I	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	110x1200 730'	110x1600 730'	170x1800 920'	170x2500 920'	155x1600 880'	155x2400 880'

	RNAV								
RWY A/c		LNAV/VNAV		LNAV		NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
IX VV I	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	195x2200 1000'	195x2400 1000'	195x2600 1000'	195x3300 1000'

DWW	A/c	ILS	ILS CAT1			V)R	NDB Z	
RWY	type	CAT2	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	38x400 RA 127 486'	65x550 570'	65x750 570'	65x1200 570'	250x3100 1190'	250x3800 1190'	120x1100 760'	120x1800 760'

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

Ī		A/c		RN	AV					
	RWY type		LNAV/VNAV		LNAV		NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
				ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	16	Falcon RRJ95 B737	80x750 620'	80x1300 620'	100x800 700'	100x1500 700'	120x1000 750'	120x1700 750'	120x1400 750'	120x2100 750'

	A/c		ILS CAT	1	RNAV				
RWY	type	ILS CATI			LNAV/VNAV		LNAV		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out	
25	Falcon RRJ95 B737	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	90x750 660'	90x1400 660'	125x1100 770'	125x1800 770'	

RWY	A/c	NDB Y		NDB Y N	Non-CDFA	NDB Z		
KWI	type		ALS out		ALS out		ALS out	
25	Falcon RRJ95 B737	415x5000 1720'	415x5000 1720'	415x5000 1720'	415x5000 1720'	180x2000 960'	180x2400 960'	

				ND	NDB Z				
RWY	A/c	MACG 2.5%				MACG 3%	IND.	D Z	
	type	FULL	Limited	ALS out	FULL	Limited	ALS out		ALS out
34	Falcon RRJ95 B737	65x550 570'	65x750 570'	65x1200 570'	60x550 570'	60x750 570'	60x1200 570'	125x1200 780'	125x1900 780'

RWY type	A/c		RN	AV		NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
	type	LNAV/VNAV		LNAV		1400 1		NDB I Non-CDIA	
	-J P C		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
34	Falcon RRJ95 B737	90x750 660'	90x1400 660'	120x1100 760'	120x1800 760'	165x1700 900'	165x2400 900'	165x2100 900'	165x2800 900'

TAKE-OFF MINIMUMS



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной

Рег. № 2.О.34.002

RWY	VY A/c type	Runway Centerline Lights(RCLL) and	Runway I	Lights (RL)	RunwayCenterlineMarking (RCLM)		
11,1,1		Runway Lights(RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
07/25	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	
16/34	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-	

посадки или запасных аэродромов