


|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
|  | <b>Руководство по производству полетов</b><br><b>Часть С Глава 3 Приложение</b><br>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов | Per. №<br>2.O.34.002 |
|---|--|----------------------|

ИТУРУП

UHSI (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS            |                |                 | VOR with SDF      |                   | VOR without SDF   |                   |
|-----|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |          | FULL           | Limited        | ALS out         |                   | ALS out           |                   | ALS out           |
| 13  | Falcon   | 60x550<br>570' | 60x750<br>570' | 60x1200<br>570' | 255x2400<br>1190' | 255x2400<br>1190' | 310x2400<br>1370' | 310x2400<br>1370' |
| 31  | Falcon   | 60x550<br>580' | 60x750<br>580' | 60x1200<br>580' | 100x800<br>710'   | 100x1500<br>710'  | 195x2200<br>1020' | 195x2400<br>1020' |

| RWY | A/c type | RNAV Z,Y LNAV    |                  | 2 NDB/DME Z,Y   |                  | 2 NDB X           |                   | 2 NDB X Non-CDFA  |                   |
|-----|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |          |                  | ALS out          |                 | ALS out          |                   | ALS out           |                   | ALS out           |
| 13  | Falcon   | 155x1500<br>860' | 155x2300<br>860' | 100x800<br>710' | 100x1500<br>710' | 275x2400<br>1250' | 275x2400<br>1250' | 275x3700<br>1250' | 275x4400<br>1250' |

| RWY | A/c type | RNAV LNAV       |                  | NDB/DME Z with SDF MACG 3.5% |                  | NDB/DME Z without SDF MACG 3.5% |                   | NDB X with SDF MACG 2.8% |                   |
|-----|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|     |          |                 | ALS out          |                              | ALS out          |                                 | ALS out           |                          | ALS out           |
| 31  | Falcon   | 100x800<br>710' | 100x1500<br>710' | 125x1100<br>780'             | 125x1800<br>780' | 390x5000<br>1660'               | 390x5000<br>1660' | 460x5000<br>1880'        | 460x5000<br>1880' |

| RWY   | A/c type | CIRCLING        |      |
|-------|----------|-----------------|------|
|       |          | MDA (H)         | VIS  |
| 13/31 | Falcon   | 2380'<br>(610m) | 2400 |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY   | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) |       | Runway Centerline Marking (RCLM) |       |
|-------|----------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
|       |          |  | DAY                | NIGHT | DAY                              | NIGHT |
| 13/31 | Falcon   | -  | 300                | 300   | 400                              | -     |

|   |
|---|
| Дата расчета минимума аэродрома<br>«25» 12. 2025 г. |
|---|