G TABILDOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

МУРМАНСК ULMM (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		NDB X / W		NDB X / W NON-CDFA		
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	70x550 472'	70x750 472'	70x1200 472'	365x2400 1440'	365x2400 1440'	365x5000 1440'	365x5000 1440'
31	Falcon RRJ95 B737	60x550 467'	60x750 467'	60x1200 467'	350x2400 1420'	350x2400 1420'	350x5000 1420'	350x5000 1420'

RWY	A/c type	RNAV				NDB Z / Y	
		LNAV/VNAV		LNAV		NDB Z / Y	
			ALS out		ALS out		ALS out
13	Falcon RRJ95 B737	125x1100 652'	125x1800 652'	155x1500 750'	155x2300 750'	165x1700 790'	165x2400 790'
31	Falcon RRJ95 B737	140x1400 726'	140x2100 726'	170x1800 820'	170x2400 820'	215x2400 970'	215x2400 970'

RWY	A/c	CIRCLING			
IX VV I	type	MDA	VIS		
		(H)			
	Falcon	1420'	2400		
13/31	RRJ95	(365)	2400		
	B737	1420'	3600		
	D/3/	(365)	3000		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-