

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

SHENYANG / Taoxian
Шэньян / Таосянь

ZYTX (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME			LOC		VOR/DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	70x550 390'	70x800 390'	70x1200 390'	120x1300 550'	120x1700 550'	125x1500 580'	125x1900 580'
24	Falcon RRJ95 B737	70x550 430'	70x800 430'	70x1200 430'	110x1200 550'	110x1600 550'	150x1900 680'	150x2200 680'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon RRJ95	1050' (260m)	3700
	B737	1090' (275m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	400	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «11» 12. 2025 г.
