

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

MACAO
Макао

VMMC (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	LOC/DME		RNP Y	
				LNAV	
			ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	215x3600 720'		290x5000 970'	

RWY	A/c type	RNP 0.2 MNM		RNP 0.3 MNM		RNP 0.2 MNM		RNP 0.3 MNM	
		LNAV/VNAV							
		MACG 3.0%				MACG 2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	80x900 270 '	80x1300 270 '	95x1300 330'	95x1400 330'	80x1000 280 '	80x1300 280 '	100x1400 350'	100x1500 350'

RWY	A/c type	ILS CAT II	ILS CAT I		LOC/DME		RNP		VOR/DME	
				ALS out		ALS out	LNAV/VNAV		LNAV	
								ALS out		ALS out
34	Falcon RRJ95 B737	30x350 120' RA 100'	60x800 220'	60x1200 220'	100x1500 340'		160x2700 540'		170x2900 570'	165x2400 550'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
16/34	Falcon RRJ95 B737	175	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 12. 2025 г.