

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

СОВЕТСКИЙ

USHS (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non-CDFA		NDB/DME Y,Z with SDF		NDB/DME Y,Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	205x2400 1010'		205x3000 1010'		130x1500 770'		190x2400 960'	

RWY	A/c type	NDB X		NDB X Non-CDFA		NDB/DME Y		NDB/DME Z	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon RRJ95 B737	155x1800 840'		155x2300 840'		130x1500 760'		110x1200 690'	

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	1100' (225m)	2400
	B737	1100' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 06. 2025 г.