

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

GANJA
Гянджа

UBBG (B)

Azerbaijan
Azerbaydjan

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME			VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	75x550 1290'	75x800 1290'	75x1200 1290'	120x1000 1430'	120x1700 1430'
30	Falcon RRJ95 B737	95x700 1390'	95x1000 1390'	95x1400 1390'	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	2030' (290m)	2400
	B737	2390' (400m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«26» 01. 2026 г.