CASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SHARJAН Шарджа OMSJ (B)

UAE OAЭ

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	-	105x800 430'	105x1500 430'	140x1400 550'	140x2100 550'
30	Falcon RRJ95 B737	60x550 320'	60x750 320'	60x1200 320'	110x900 460'	110x1600 460'

RWY	A/c type	RNP Z LNAV/VNAV		RNP Z LNAV		RNP Y 0,30	
			ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	110x900 440'	110x1600 440'	150x1500 580'	150x2300 580'	125x1100 490'	125x1800 490'
30	Falcon RRJ95 B737	95x750 420'	95x1400 420'	145x1500 580'	145x2200 580'	120x1000 490'	120x1700 490'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-