

BANGKOK / Don Mueang Intl.

Бангкок / Дон Муанг

VTBD (B)

Thailand


Таиланд

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS (Y,Z) CAT1			LOC (GS out)	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out
03L	Falcon RRJ95 B737	-	65x800 220'	65x800 220'	65x1200 220'	240x3200 790'	240x3600 790'
21L	Falcon RRJ95 B737	-	65x550 220'	65x750 220'	65x1200 220'	145x1500 470'	145x2200 470'
21R	Falcon RRJ95 B737	45xR450 143' RA 150'	65x550 220'	60x750 220'	65x1200 220'	145x1500 470'	145x2200 470'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			ALS out
			ALS out		ALS out		
03L	Falcon RRJ95 B737	150x1800 490'	150x2300 490'	-180x2300 590'	180x2400 590'	-	-
03R	Falcon RRJ95 B737	150x2100 490'	150x2300 490'	155x2100 490'	155x2300 490'	240x3400 790'	240x3600 790'
21L	Falcon	105x900 350'	105x1600 350'	145x1500 470'	145x2200 470'	160x1600 520'	160x2400 520'
	RRJ95	105x1500 350'	105x1600 350'	145x1500 470'	145x2200 470'	160x1600 520'	160x2400 520'
	B737	105x900 350'	105x1600 350'	145x1500 470'	145x2200 470'	160x1600 520'	160x2400 520'
21R	Falcon	115x1000 370'	115x1700 370'	160x1700 530'	160x2400 530'	160x1600 520'	160x2400 520'
	RRJ95	115x1000 370'	115x1700 370'	160x1700 530'	160x2400 530'	160x1600 520'	160x2400 520'
	B737	115x1000 370'	115x1700 370'	160x1700 530'	160x2400 530'	160x1600 520'	160x2400 520'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	810'(245m)	3400
	RRJ95	810'(245m)	3400
	B737	1110'(335m)	3600

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p>Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	------------------------------

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03L/21R	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-
03R/21L	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	

Дата расчета минимума аэродрома
«17» 05.2024г.