	<u>Руководство по производству полетов</u>	Пер. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ИРКУТСК

UIII (A)

Россия

LANDING MINIMUMS


RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	60x550 1788'	60x750 1788'	60x1200 1788'	100x750 1916'	100x1400 1916'	145x1400 2060'	145x2100 2060'
	RRJ95	60x550 1788'	60x750 1788'	60x1200 1788'	100x750 1916'	100x1400 1916'	145x1400 2060'	145x2100 2060'
	B737	60x550 1788'	60x750 1788'	60x1200 1788'	100x750 1916'	100x1400 1916'	145x1400 2060'	145x2100 2060'

RWY	A/c type	ILS			RNP LNAV/VNAV		RNP LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon	60x550 1875'	60x750 1875'	60x1200 1875'	95x750 1987'	95x1400 1987'	125x1100 2080'	125x1800 2080'
	RRJ95	60x550 1875'	60x750 1875'	60x1200 1875'	95x750 1987'	95x1400 1987'	125x1100 2080'	125x1800 2080'
	B737	60x550 1875'	60x750 1875'	60x1200 1875'	95x750 1987'	95x1400 1987'	125x1100 2080'	125x1800 2080'

RWY	A/c type	VOR		2 NDB (ОСН) with FAF		2 NDB (ОСН) without FAF		NDB (LOM) with FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	185x2000 2190'	185x2400 2190'	130x1200 2020'	130x1900 2020'	260x3500 2440'	260x4200 2440'	165x1700 2130'	165x2400 2130'
	RRJ95	185x2000 2190'	185x2400 2190'	130x1200 2020'	130x1900 2020'	260x3500 2440'	260x4200 2440'	165x1700 2130'	165x2400 2130'
	B737	185x2000 2190'	185x2400 2190'	130x1200 2020'	130x1900 2020'	260x3500 2440'	260x4200 2440'	165x1700 2130'	165x2400 2130'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB Z,Y		NDB Y without SDF		NDB X	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
30	Falcon	125x1100 2080'	125x1800 2080'	210x2400 2360'	180x1100 2070'	180x1800 2070'	180x1800 2070'	210x2400 2360'	210x2400 2360'	485x5000 3260'	485x5000 3260'
	RRJ95	125x1100 2080'	125x1800 2080'	210x2400 2360'	180x1100 2070'	180x1800 2070'	180x1800 2070'	210x2400 2360'	210x2400 2360'	485x5000 3260'	485x5000 3260'
	B737	125x1100 2080'	125x1800 2080'	210x2400 2360'	180x1100 2070'	180x1800 2070'	180x1800 2070'	210x2400 2360'	210x2400 2360'	485x5000 3260'	485x5000 3260'

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.

	<p style="text-align: center;"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p style="text-align: right;">Часть С Глава 3</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p style="text-align: center;">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	--

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon	2540' (260m)	2400
	RRJ95	2540' (260m)	3000
	B737	2820' (345m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-