	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

ISLAMABAD / Islamabad Intl.
Исламабад

OPIS (B)


Pakistan
Пакистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
10R	Falcon RRJ95 B737	-	-	65x550 1942'	65x750 1942'	65x1200 1942'	135x1300 2170'	135x2000 2170'
28L	Falcon	-	30x300 1847' RA 113'	60x550 1947'	60x750 1947'	60x1200 1947'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 1847' RA 113'	60x550 1947'	60x750 1947'	60x1200 1947'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 1847' RA 113'	60x550 1947'	60x750 1947'	60x1200 1947'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
28R	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 1950'	60x750 1950'	60x1200 1950'	135x1300 2180'	135x2000 2180'

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
10L	Falcon	100x1000 2055'	100x1400 2055'	135x1600 2170'	135x2000 2170'	135x1600 2170'	135x2000 2170'
	RRJ95	100x1500 2065'	100x1500 2065'	135x1600 2170'	135x2000 2170'	135x1600 2170'	135x2000 2170'
	B737	100x1000 2055'	100x1400 2055'	135x1600 2170'	135x2000 2170'	135x1600 2170'	135x2000 2170'
10R	Falcon	100x800 2055'	100x1500 2055'	135x1300 2170'	135x2000 2170'	135x1300 2170'	135x2000 2170'
	RRJ95	100x1500 2055'	100x1500 2055'	135x1500 2170'	135x2000 2170'	135x1500 2170'	135x2000 2170'
	B737	100x800 2055'	100x1500 2055'	135x1300 2170'	135x2000 2170'	135x1300 2170'	135x2000 2170'
28L	Falcon	100x750 2065'	100x1400 2065'	135x1300 2180'	135x2000 2180'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
	RRJ95	100x1500 2075'	100x1500 2075'	135x1500 2180'	135x2000 2180'	135x1500 2180'	135x2000 2180'
	B737	100x750 2065'	100x1400 2065'	135x1300 2180'	135x2000 2180'	135x1300 2180'	135x2000 2180'

Дата расчета минимума аэродрома
«15» 01. 2023 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNP				VOR	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
28R	Falcon	100x750 2065'	100x1400 2065'	135x1300 2180'	135x2000 2180'	135x1300 2180'	135x2000 2180'
	RRJ95	100x1500 2079'	100x1500 2079'	135x1500 2180'	135x2000 2180'	135x1500 2180'	135x2000 2180'
	B737	100x750 2065'	100x1400 2065'	135x1300 2180'	135x2000 2180'	135x1300 2180'	135x2000 2180'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	3600' (560m)	2400
	RRJ95	3600' (560m)	3000
	B737	3600' (560m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
10L/28R	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
10R/28L	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «15» 01. 2023 г.
