# GASIIPOM A B A A

#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

# КИРОВ / Победилово

# USKK (A)

#### Россия

# **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS FULL Limited ALS out					
03	Falcon RRJ95 B737	70x800 690'		70x1200 690'			
21	Falcon RRJ95 B737	75x550 710'	75x750 710'	75x1300 710'			

RWY	A/c		R	NP		NDB(DME)			
	type	LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	80x800 740'	80x1300 740'	110x1200 840'	110x1600 <i>840'</i>	110x1200 840'	110x1600 840'	295x4500 1450'	295x4900 1450'

RWY	A/c	LOC Z,Y		LOC Z		LOC Y	
	type	with	SDF	withou	at SDF	withou	it SDF
			ALS out		ALS out		ALS out
03	Falcon RRJ95 B737	100x1100 810'	100x1500 810'	125x1400 880'	125x1800 880'	110x1200 840'	110x1600 840'

RWY	A/c	RNP			2 NDB				
	туре	LNAV/VNAV		LNAV		with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
21	Falcon RRJ95 B737	80x750 730'	80x1300 730'	110x900 820'	110x1600 820'	115x1000 830'	115x1700 830'	295x4200 1440'	295x4900 1440'



#### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c	LOC Y,Z		NDB(LOM), NDB(LMM)			
	type			with FAF		without FAF	
			ALS out		ALS out		ALS out
21	Falcon RRJ95 B737	110x900 830'	110x1600 830'	115x1000 830'	115x1700 830'	295x4200 1440'	295x4900 1440'

	A /a	CIRCLING		
RWY	A/c	MDA	VIS	
10,1,1	type	(H)	VIS	
	Falcon	1090'	2400	
03/21	RRJ95	(185m)	2400	
	B737	1190'	3600	
	D/3/	(215m)	3000	

# **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
03/21	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-