(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BREST Брест

UMBB (A)

Belarus Беларусь

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR		NDB/DME			
				with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
11	Falcon RRJ95 B737	120x1400 850'	120x1800 850'	120x1400 850'	120x1800 850'	190x2400 1070'	190x2400 1070'

I		A/c type	NDB/DME non-CDFA					
R	RWY		with	SDF	without SDF			
l				ALS out		ALS out		
	11	Falcon RRJ95 B737	120x1800 850'	120x2200 850'	190x2800 1070'	190x3200 1070'		

RWY	A/c		ILS		VOR	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out
29	Falcon RRJ95 B737	65x550 670'	65x750 670'	65x1200 670'	115x1000 840'	115x1700 840'

RWY	A/c	CIRCLING			
	type	MDA (H)	VIS		
11/29	Falcon RRJ95	1520' (320m)	2400		
11/2)	B737	1520' (320m)	3600		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway l	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
11/29	Falcon RRJ95 B737	-	300	400	400	-