


| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p> |
|---|--|---|

КАЛИНИНГРАД

УМКК (А)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS CAT 2 | ILS CAT 1 | | | LOC | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | with SDF | | without SDF | |
| | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 06 | Falcon RRJ95 B737 | - | 60x550 250' | 60x750 250' | 60x1200 250' | 100x750 370' | 100x1400 370' | 140x1400 500' | 140x2100 500' |
| 24 | Falcon RRJ95 B737 | 30x300 138' RA110' | 60x550 240' | 60x750 240' | 60x1200 240' | - | - | 105x800 380' | 105x1500 380' |


| RWY | A/c type | RNP | | | | VOR | | | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LNAV/VNAV | | LNAV | | with SDF | | without SDF | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 06 | Falcon RRJ95 B737 | 115x1000 420' | 115x1700 420' | 115x1000 420' | 115x1700 420' | 125x1200 460' | 125x1900 460' | 150x1500 540' | 150x2300 540' |
| 24 | Falcon RRJ95 B737 | 100x800 370' | 100x1500 370' | 110x900 390' | 110x1600 390' | 105x800 380' | 105x1500 380' | 110x900 400' | 110x1600 400' |

| RWY | A/c type | NDB/DME | | | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | with SDF | | without SDF | |
| | | | ALS out | | ALS out |
| 06 | Falcon RRJ95 B737 | 155x1600 560' | 160x2400 560' | 180x1900 630' | 180x2400 630' |

| RWY | A/c type | NDB/DME Z | | | | NDB/DME Y | |
|-----|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | with SDF | | without SDF | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 24 | Falcon RRJ95 B737 | 100x800 370' | 100x1500 370' | 110x900 390' | 110x1600 390' | 110x900 390' | 110x1600 390' |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|-------|-----------------|------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 06/24 | Falcon RRJ95 | 700' (200) | 2400 |
| | B737 | 780' (225) | 3600 |

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 06. 2025 г.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p> |
|---|---|--|

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|--------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 06/24 | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |

Дата расчета минимума аэродрома
«11» 06. 2025 г.