Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SAN CRISTOBAL Сан-Кристобаль SEST (B)

Galapagos Is.

Галапагосские о-ва

LANDING MINIMUMS

							CIRC	LE-TO-LA	AND
	A/c	RNAV	(RNP)	VOR				Authorize	
RWY	type			(+DME)	VOR	NDB	Eas	st of Airpo	rt
		RNP 0.20	RNP 0.30				MDA	CEIL	VIS
							(H)		
	Falcon		145x2800	145x2200*	175x2600*	175x2600*	690'	(950')	2400
17			<i>500'</i>	500'	600'	600'	(190)	(290)	
	B737		145x2800	145x2200*	175x2600*	175x2600*	790'	(1050')	3600
			<i>500'</i>	500'	600'	600'	(220)	(320)	
	Falcon		210x3900				690'	(950')	2400
35			<i>740'</i>				(190)	(290)	
	B737		210x3900				790'	(1050')	3600
			<i>740'</i>				(220)	(320)	

^{* -} Missed apch climb gradient mim 3.3%

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)		
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
17/35	Falcon B737	-	-	-	CEIL – 200m VIS – 3km	-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 166/346

RWY Dimensions 1840x30m

ARP Coordinates S 00 54.6 W 089 37.1

AD Elevation 62'/ 19m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	03.10.2016	