	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
---	---	--

ПОЛЯРНЫЙ

UERP (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNP LNAV		LOC		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	95x750 1940'	95x1400 1940'	80x750 1900'	80x1300 1900'	110x900 1990'	110x1600 1990'


RWY	A/c type	NDB/DME Y		NDB/DME Z		NDB X		NDB X Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	110x900 1990'	110x1600 1990'	95x750 1990'	95x1400 1990'	280x2400 2570'		280x4000 2570'	280x4700 2570'

RWY	A/c type	RNP LNAV		VOR		NDB	
			ALS out		ALS out		ALS out
17	Falcon RRJ95 B737	100x1200 1970'	100x1400 1970'	100x1200 1970'	100x1400 1970'	100x1300 1990'	100x1500 1990'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	2280' (185m)	2400
	B737	2400' (215m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома

«19» 06. 2025 г.

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	--	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «19» 06. 2025 г.
