Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

PETROLINA / Sen Nilo Coelho Петролина / Сенатор Нило Коэлью SBPL (B)

Brazil Бразилия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	VOR DME	VOR	CIRCLE-TO-LAND		
	type	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 555	MDA	CEIL	VIS
				(H)		
	Falcon	MDA (H) - 1900' (200m)	MDA (H) - 2090' (255m)	2110'	(1180')	4000
13		CEIL - 600' VIS - 2400m	CEIL - 900' VIS – 4000m	(260m)	(360m)	
	B737	MDA (H) - 1900' (200m)	MDA (H) - 2090' (255m)	2110'	(1180')	4400
		CEIL - 600' VIS - 2400m	CEIL - 900' VIS - 4000m	(260m)	(360m)	
	Falcon	MDA (H) - 1710' (140m)	MDA (H) - 1970' (215m)	2110'	(1180')	4000
31		CEIL - 500' VIS - 2000m	CEIL - 800' VIS - 2800m	(260m)	(360m)	
	B737	MDA (H) - 1710' (140m)	MDA (H) - 1970' (215m)	2110'	(1180')	4400
		CEIL - 500' VIS - 2000m	CEIL - 800' VIS - 2800m	(260m)	(360m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	With Runway Centerline Lights	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights,	
RWY	type	(CL)	<u>'</u>		without Runway Lights)	
				NIGHT (Runway End		
			DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
13/31	Falcon B737	-	Landing Minimums for CAT A aircraft		-	

RWY Heading 131/311

RWY Dimensions 3250x45m

ARP Coordinates S 09 22.1 W 040 33.8

AD Elevation 1260'/384m

-	Дата утверждения	Дата введения в действие	
		31.08.2016	