

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
---	---	--

ВОРОНЕЖ / Чертовицкое
UUOO (A)
Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	RNAV			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
12	Falcon RJ95 B737	85x750 780'	85x1300 780'	115x1000 880'	115x1700 880'
30	Falcon RRJ95 B737	90x750 780'	90x1400 780'	95x750 800'	95x1400 800'

RWY	A/c type	NDB V			
				Non - CDFA	
			ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	175x1800 1070'	175x2400 1070'	175x2200 1070'	175x2900 1070'
30	Falcon RRJ95 B737	165x1700 1030'	165x2400 1030'	165x2100 1030'	165x2800 1030'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12/30	Falcon RRJ95	1130' (190m)	2400
	B737	1220' (215m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«01» 07. 2025 г.