

Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение

Часть С 1 лава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

NAJAF Наджаф

ORNI (B)

Iraq Ирак

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS		LOC (GS out)		RNP			
	type					LNAV / VNAV		LNAV	
		FULL	ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	Falcon	60x1200	60x1200	155x2400	155x2400	90x1600	90x1600	150x2000	150x2000
		316'	316'	630'	630'	411'	411'	<i>610'</i>	610'
	RRJ95	60x1200	60x1200	155x2400	155x2400	100x1500	100x1600	150x2000	150x2000
10		316'	316'	630'	630'	444'	444'	610'	610'
	B737	60x1200	60x1200	155x2400	155x2400	90x1600	90x1600	150x2000	150x2000
		316'	316'	630'	630'	411'	411'	610'	610'
	Falcon	60x800	60x1200	125x1200	125x2000	80x800	80x1600	125x1200	125x2000
		292'	292'	500'	500'	354'	354'	500'	500'
28	RRJ95	60x800	60x1200	125x1200	125x2000	100x1500	100x1600	125x1500	125x2000
20		292'	292'	500'	500'	420'	420'	500'	500'
	B737	60x800	60x1200	125x1200	125x2000	80x800	80x1600	125x1200	125x2000
		292'	292'	500'	500'	354'	354'	500'	500'

RWY	A/c type	VO)R	CIRCLING		
			ALS out	MDA (H)	VIS	
	Falcon	175x2400 690'	175x2400 690'	830' (220m)	3200	
10	RRJ95	175x2400 690'	175x2400 690'	830' (220m)	3200	
	B737	175x2400 690'	175x2400 690'	830' (220m)	3600	
28	Falcon	135x1200 540'	135x2000 540'	830' (220m)	3200	
20	RRJ95	135x1500 540'	135x2000 540'	830' (220m)	3200	
	B737	135x1200 540'	135x2000 540'	830' (220m)	3600	

Дата введения в действие
25.11.2024



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)		
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	