(ASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TENERIFE-SOUTH / Reina Sofia Тенерифе-Южный / им. Королевы Софии

GCTS (B) Canary Islands Канарские о-ва

LANDING MINIMUMS

	A/c			LOC	VOR		NDB	CIRCLE-TO-LAND		
RWY	type			(GS out)				Not authorized		ed
								Nor	th of runw	ay
R							MDA	CEIL	VIS	
								(H)		
		Missed apch climb grad min								
		3.0%	2.5%	2.5%	3.5%	2.5%				
08	F900	75xR750	80xR750	155xR1600	235xC2900	265xC3300	270xC3300	1720'	(1837')	2400
		435'	450'	700'	960'	1060'	1080'	(460m)	(560m)	
	RRJ95	75x800	80x800	155xR1600	235xC2900	265xC3300	270xC3300	1720'	(1837')	3000
		435'	450'	700'	960'	1060'	1080'	(460m)	(560m)	
	B737	75xR750	80xR750	155xR1600	235xC2900	265xC3300	270xC3300	1720'	(1837')	3600
		435'	450'	700'	960'	1060'	1080'	(460m)	(560m)	
	F900	F900 75xR750 455'		155xR1600	340xC4600		-	1720'	(1837')	2400
				718'	1330'			(460m)	(560m)	
26	RRJ95	75x800 455'		155xR1600	340xC4600		-	1720'	(1837')	3000
				718'	1330'			(460m)	(560m)	
	B737	75xR750		155xR1600	340xC4600		-	1720'	(1837')	3600
		455'		718'	1330'			(460m)	(560m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)		
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
09/26	F900 RRJ95 B737	550	550	550	550	-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading 075/255

RWY Dimensions 3200x45m

ARP Coordinates N 28 02.7 W 016 34.4

AD Elevation 209'/64m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	01.02.2016	