

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.О.34.002

POINTE-A-PITRE / Le Raizet
Пуэнт-а-Питр / Резе

TFFR (B)

Guadeloupe
Гваделупа

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	LOC (GS out) CDFA	RNAV (GNSS) LNAV CDFA	VOR (+DME) CDFA	CIRCLE-TO-LAND		
						MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	70xR1200 225'	115xR1700 380'	150xR2300 500'	120xR1800 390'	920' (270)	(1210') (370)	2400
	B737	70xR1200 225'	115xR1700 380'	150xR2300 500'	120xR1800 390'	960' (280)	(1250') (380)	3600
30	Falcon	-	-	310xR4900 1040'	265xR4000 900'	920' (270)	(1210') (370)	2400
	B737	-	-	310xR4900 1040'	265xR4000 900'	960' (280)	(1250') (380)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12/30	Falcon B737	-	800	800	800	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 116/296

RWY Dimensions 3129x45m

ARP Coordinates N 16 15.9 W 061 31.6

AD Elevation 35'/ 11m

Дата утверждения	Дата введения в действие 18.10.2016	
------------------	--	--