(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

URGENCH Ургенч UTNU (A)

Uzbekistan Узбекистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		
		FULL	ALS out	
31	Falcon RRJ95 B737	60x750 519'	60x1200 519'	

RWY	A/c	2 NDB		NDB		VISUAL MANEUVERING		
	type		ALS out		ALS out	MDA (MDH)	CEIL AGL	VIS
13	Falcon RRJ95 B737	110x2000 670'	-	250x4800 1140'	-	1310' (300m)	2300'	10000
31	Falcon RRJ95 B737	110x1700 670'	-	250x4400 1140'	-	1310' (300m)	2300'	10000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	500	-