(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VARADERO / Juan G. Gomez Intl. Варадеро / Хуан Гуальберто Гомес

MUVR (B)

Cuba Куба

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out)	VOR	VOR ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
					ALS out			MDA (H)	CEIL	VIS
06	Falcon B737	70x1000 440'	70x1200 440'	120x2600 610'	120x2600 610'	120x2600 610'	120x2600 610'	1130' (280)	(1250') (380)	4600
24	Falcon B737	-	-	-	-	120x2600 610'	120x2600 610'	1130' (280)	(1250') (380)	4600

RWY	A/c type		RNAV (NDB	NDB		
		LNAV/VNAN	LNAV/VNAN ALS out	LNAV	LNAV ALS out		ALS out
06	Falcon B737	100x2400 320'	100x2400 320'	120x2600 610'	120x2600 610'	120x2600 610'	120x2600 610'
24	Falcon B737	90x2000 505'	90x2000 505'	120x2600 610'	120x260 610'	-	-

TAKE-OFF MINIMUMS

A/c RWY type		With Runway Centerline		Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)		
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
06/24	Falcon B737	-	800	800	800	-	

RWY Heading 061/241

RWY Dimensions 3502x45m

ARP Coordinates N 23 02.1 W 081 26.1

AD Elevation 210'/ 64m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	29.09.2016	