(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

БЕЛОЯРСКИЙ

USHQ (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c | TI | ILS LOC I | | R | NP | | | |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K W I | type | 111 | L IO | L | LNAV/ | | /VNAV | LNAV | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 16 | Falcon RRJ95 B737 | 60x1000 278' | 60x1200 278' | 120x1600 460' | 120x1800 460' | 135x1800 508' | 135x2000 508' | 150x2000 560' | 150x2200 560' |

| RWY | A/c type | NDB Z | | ND | NDB Y | | NDB X | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | |
| 16 | Falcon RRJ95 B737 | 180x2400 660' | 180x2400 660' | 185x2400 680' | 185x2400 680' | 195x2400 710' | 195x2400 710' | |

| RWY | A/c type | NDB Z non CDFA | | NDB Y n | NDB Y non CDFA | | NDB X non CDFA | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | |
| 16 | Falcon RRJ95 B737 | 180x2800 660' | 180x3000 660' | 185x2900 680' | 185x3100 680' | 195x3100 710' | 195x3300 710' | |

| RWY | A/c | RNP | | | | | | |
|-----|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | type | LNAV | /VNAV | LN | AV | | | |
| | | | ALS out | | ALS out | | | |
| | Falcon | 85x1100 351' | 85x1300 351' | 110x1400 430' | 110x1600 430' | | | |
| 34 | RRJ95 | 85x1100 351' | 85x1300 351' | 110x1400 430' | 110x1600 430' | | | |
| | B737 | 85x1100 351' | 85x1300 351' | 110x1400 430' | 110x1600 430' | | | |

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | NDB Z | | NDB Y | | NDB X | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 34 | Falcon RRJ95 B737 | 170x2300 630' | 170x2400 630' | 185x2400 680' | 185x2400 680' | 250x2400 890' | 250x2400 890' |

| RWY | A/c type | NDB Z non CDFA | | NDB Y non CDFA | | NDB X non CDFA | |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 34 | Falcon RRJ95 B737 | 170x2700 630' | 170x2900 630' | 185x2900 680' | 185x3100 680' | 250x4000 890' | 250x4200 890' |

| RWY | A/c type | Prohibited | -TO-LAND over the city essor stations |
|-------|-------------|----------------|---|
| | | MDA (H) | VIS |
| | Falcon | 820' (230m) | 2400 |
| 16/34 | RRJ95 | 820' (230m) | 3000 |
| | B737 | 820' (230m) | 3600 |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | and | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|-----|-------|-------------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 16/34 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300 | 300 | 400 | - |