	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

**КЫЗЫЛ**

**UNKY (B)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS Y				LOC Y			
		Missed apch climb gram mim							
		5.0%		2.5%		4.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	65x750 2340'	65x1200 2340'	460x2400 3630'	460x2400 3630'	170x2100 2680'	170x2400 2680'	625x5000 4170'	625x5000 4170'


RWY	A/c type	ILS Z				LOC Z			
		Missed apch climb gram mim							
		5.0%		2.5%		5.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	65x750 2340'	65x1200 2340'	510x2400 3790'	510x2400 3790'	167x2100 2680'	170x2400 2680'	675x5000 4330'	675x5000 4330'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV				RNP LNAV			
		Missed apch climb gram mim							
		4.8%		2.5%		4.3%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	80x800 2380'	80x1300 2380'	515x2400 3810'	515x2400 3810'	170x2100 2680'	170x2400 2680'	630x5000 4180'	630x5000 4180'

RWY	A/c type	RNP LNAV/VNAV				RNP LNAV			
		Missed apch climb gram mim							
		3.0%		2.5%		2.8%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	95x750 2420'	95x1400 2420'	310x2400 3130'	310x2400 3130'	175x1800 2690'	175x2400 2690'	365x2400 3310'	365x2400 3310'

RWY	A/c type	NDB Z with SDF		NDB Z without SDF			
		Missed apch climb gram mim					
		4.0%		4.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	185x2300 2720'	185x2400 2720'	195x2400 2770'	195x2400 2770'	620x5000 4150'	620x5000 4150'

Дата расчета минимума аэродрома  
«11» 06. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

RWY	A/c type	NDB Y,Z		NDB Y		NDB Z	
		with SDF		without SDF			
			ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	205x2300 2780'	205x2400 2780'	440x5000 3560'	440x5000 3560'	420x5000 3490'	420x5000 3490'

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

**ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**

Дата расчета минимума аэродрома «11» 06. 2025 г.
-----------------------------------------------------